

# y Supresor de picos

## 1800 VA

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional.

\*\* El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

#### Descarga la ficha técnica





### Excelente Eficiencia.







4 con respaldo + 4 con regulación



Regulador Electrónico

















# Especificaciones Técnicas



MODELO	SBNB1800
POTENCIA	1800VA / 900 W
ENTRADA	4.60.60.60
Rango de regulación	85VCA-145VCA
Voltaje nominal	120 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tipo de conexión	NEMA 5-15P
Corriente máxima	12A
Puerto de monitoreo	USB Jack tipo B
SALIDA	
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Forma de onda	Onda senoidal simulada en modo bateria
Tiempo de transferencia	4-6 ms
Número de tomacorrientes	4 con respaldo de baterías y 4 con regulación y supresión de picos
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R
·	
BATERÍA	
Cantidad de baterías	2
Tipo de baterías	12VCD 7Ah
Tiempo de respaldo	3 min. al 100% de carga
Tiempo de respaldo	7 min. al 50% de carga
Recuperación	4 Horas al 90%
PROTECCIÓN	
Sobrecarga	DSP
Tipo de protección	Disyuntor 12A con restablecimiento
Cortocircuito	DSP
Supresor de picos	150
Línea análoga	Teléfono/modem RJ45
Erred dilaloga	releiono/modelli (g-15
INDICADORES	
Indicador de encendido	Led verde
Indicador de modo batería	Led verde intermitente con sonido beep cada 10 segundos
Indicador batería baja	Led verde intermitente con sonido beep cada segundo
Indicador sobrecarga	Led verde intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos
Indicador de falla	Sonido continuo
CADACTEDÍCTICAS FÍSICAS	
CARACTERISTICAS FISICAS Arquitectura	En forma de Torre
Interruptor	
Interruptor Longitud del cable	De presión On/Off
	1350mm
Largo	298 mm
Ancho	178mm
Alto	148 mm
Peso	9.27 Kg
Color	Negro
Montaje	Torre en piso
AMDIENTE DE TRARAJO	
AMBIENTE DE TRABAJO	0.4000
Temperatura de operación	0-40C°
Humedad relativa	0-95%
Elevación operativa	0 a 3000 s.n.m.
Nivel de ruido	< 40 dB
GARANTÍA	

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.











