



Smart • Interactive

NB2200PROII / NB3200PROII

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

2200 VA

3200 VA

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

** La descarga de batería puede variar dependiendo de la carga conectada.

[Descarga la ficha técnica](#)

3 AÑOS DE GARANTÍA*
*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.



Hasta 25 Minutos de Respaldo**



8 / 7 Contactos con Respaldo, Regulación y Supresión



Regulador Electrónico de Voltaje



MODELO	SBNB2200PROII	SBNB3200PROII
POTENCIA	2200 VA / 1800 W	3200 VA / 2700W
ENTRADA		
Rango de regulación	82-148 VCA	
Voltaje nominal	120 VCA	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Tipo de conexión	NEMA 5-20P	NEMA L5-30P
Corriente máxima	20A	30A
Puerto de Monitoreo	USB Jack tipo B/Serial/Ranura SNMP	
Software de Monitoreo	Marca Smartbitt para programar el apagado automático del equipo de computo	
SALIDA		
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Forma de onda	Onda senoidal pura en modo batería	
Tiempo de transferencia	2-6 ms	
Número de tomacorrientes	8	7
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15/20R	(6) NEMA 5-15R (1) NEMA L5-30R
BATERÍA		
Cantidad de baterías	4	6
Tipo de baterías	12VCD 7Ah	
Descarga al 100%	7 min. con carga lineal	
Descarga al 50%	15 min. con carga lineal	
Recuperación	4 Horas al 90%	
PROTECCIÓN		
Supresor de Picos	1200J	
Sobrecarga	DSP	
Tipo de protección	Disyuntor 20A con restablecimiento	
Cortocircuito	DSP	
Línea análoga	Teléfono/modem RJ45	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Arquitectura	En forma de Torre	
Interruptor	De pulso On/Select/Off	
Indicador de encendido	Icono en display LCD	
Indicador de modo batería	Icono en display LCD con sonido beep cada 10 seg.	
Indicador batería baja	Icono en display LCD con sonido beep cada segundo	
Indicador sobrecarga	Icono en display LCD con sonido beep cada 0.5 seg.	
Indicador de Falla	Sonido continuo	
Longitud del cable (mm)	1630	1700
Largo (mm)	503	603
Ancho (mm)	439	438
Alto (mm)	88	
Peso (Kg)	25.3	37.3
Color	Negro	
Montaje	En Rack 2U/ Torre	
AMBIENTE DE TRABAJO		
Temperatura de operación (C)	0-40C°	
Humedad relativa	0-95%	
Elevación operativa (m)	0-2000 s.n.m	
Nivel de ruido	< 40 dB	
GARANTÍA		
Póliza por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías	

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.