smartbitt®

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

900 VA

5 AÑOS DE GARANTÍA*
*5 años en electrónica y 2 años en baterías.

Smart Interactive
SBNB902LCD

Emblemático nivel de protección en el que puede confiar, ahora con una nueva visión

El SBNB902 ha sido concebido para la operación interactiva en línea con onda sinusoidal simulada y un tiempo de transferencia de 4 ms. Su innovador y original diseño no sólo lo convierte en uno de los sistemas más compactos, sino que además en el más robusto del mercado por el elevado nivel de protección que es capaz de ofrecer a equipos de misión crítica. Formulado especialmente para aplicaciones residenciales y profesionales, este UPS viene equipado con una pantalla LCD digital para la monitorización simplificada y el acceso directo al estado funcional del sistema en tiempo real. Constituye la solución ideal para proteger computadores de escritorio, dispositivos de red, estaciones de trabajo, componentes de audio/vídeo, electrónicos o centros multimedia de alta gama contra los efectos perjudiciales de irregularidades en la red eléctrica, tales como corrientes transitorias, interferencias en la línea, interrupciones del servicio y las caídas de tensión.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo la carga conectada al No Break (UPS)

1.- Botón de encendido
2.- Protección telefónica
3.- Puerto USB
4.- Breaker electrónico
5.- Contactos (4) con respaldo, regulación y supresión de picos
6.- Cable de alimentación

Hasta 35 Minutos de Respaldo**

Regulador Electrónico de Voltaje

4 Contactos con respaldo y regulación

Protección Telefónica

IN

Especificaciones Técnicas

MODELO	SBNB902LCD
CAPACIDAD	900 VA / 450W
Contactos y Tipo	(4 contactos) NEMA 5-15R Universal
	Con regulación, supresión de picos y respaldo
Tiempo de respaldo	35 Minutos*
Factor de potencia nominal	0.5
ENTRADA	
Voltaje	220V
Rango de voltaje	168 – 268 Vac +/-3%
Rango defrecuencia	50/60Hz ± 3Hz Autoajustable
SALIDA	
Forma de onda	Onda senoidal simulada
Voltaje	220 Vac +/- 10%
Frecuencia	50/60Hz +/-1Hz
Tiempo de Transferencia	4ms
BATERÍA	
Voltaje	12 Vdc
Tiempo de ejecucion a media carga	5 Min.
Tiempo de ejecución tipico@1PC+17" Monitor LCD	12
Tipo de batería	12V 9AH
Tiempo de carga tipica	8 Horas al 90%
INTERFASE	
Visual	Pantalla LCD
Alarma	Tonos audibles
FÍSICA	
Factor de forma	Torre
Dimensión, L x A x H (mm)	286 x 96 x 144
Peso (kgs)	4.9
AMBIENTAL	
Temperatura	+32º F a 104º F / 0º C a 40º C
Humedad	0-90 % (Sin condensación)
Elevación	0-3000 metros
Ruido audible a 1.5m de la superficie de la unidad	<40dB

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

smartbitt

Oficina México, CDMX
Email: atencion@smartbitt.com
Tel. 55 7575-0630

Oficina LATAM, Miami USA
Email: globalsales@smartbitt.com
Tel. +1 (786) 543-8028